DATENBLATT

Decken-Panel
neutralweiß 620x620mm, 43W max, 4100lm, dimmbar

Allgemeine Daten	
Art.Nr.:	485620805

Technische Daten	
Material	Aluminium / opalweißer Diffusor
Rahmenfarbe	weiß
Linse	diffus strahlend
Eingangsspannung	220-240 Vac
Leistung	43 W
Leistungsfaktor	>0,9
Effizienz	100lm/W
Ansteuerung /Dimmung	DALI, 0-10Vdc, PUSH
LED Farbtemperatur	neutralweiß
Lichtstrom	4300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Anzahl LE	216
Kühlungsart	passiv
Betriebsumgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lebensdauer L80	>70.000 h
IP	IP40
Klasse	Klasse II
Maße (LxBxH in mm)	620 x 620 x 11
Bruttogewicht	4 kg
Treiber	Treiber inklusive

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Bahnhofstr. 18 · 55278 Selzen
Tel.: 06737 - 711 920
Fax.: 06737 - 711 922

DATENBLATT

Decken-Panel
neutralweiß 620x620mm, 43W max, 4100lm, dimmbar

Dieses Panel bietet eine vollflächige und homogene Leuchte mit hohem Farbwiedergabeindex. Durch diese Faktoren eignet sich das Panel perfekt für die Arbeitsplatzbeleuchtung, der blendfrei und angenehm hell beleuchtet wird.

Das Panel kann sowohl in Kassettendecken als auch direkt in Wand oder Decke montiert werden. Es wird nicht heiß, eine Kühlung ist nicht notwendig. Damit kann dieses Panel auch in klimatisierten Räumen angebracht werden.

Inklusive Schnittstellen: DALI, 0-10Vdc, PUSH
Leistungsfaktorkorrektur (PFC)
präzise Ausgangsregelung

Sicherheitshinweise
Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.
Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.
Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.
Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.
Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.
Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.
Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.
Produktänderungen erforden Rücksprache mit PUR-LED Technik.
PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung heruntergeladen werden.

© PUR-LED GmbH & Co. KG
www.pur-led.de

Bahnhofstr. 18 · 55278 Selzen
Tel.: 06737 - 711 920
Fax.: 06737 - 711 922