



Der 4-Zonen Wandtaster Funk Dimmer comfort aus dem TRELIGHT LED Dimmer Sortiment besticht durch sein schlichtes Design.

Die Montagemöglichkeiten sind vielfältig: Zum Einsetzen in eine Unterputzdose, an die Wand geschraubt oder geklebt.

Anlernen an den TRELIGHT LED Dimmer Funk Empfänger

Drücken Sie kurz die Lerntaste am TRELIGHT LED Dimmer Funkempfänger. Dann drücken Sie auf die An-Taste des 4-fach Funk Wandtasters. Ihre LED-Technik blinkt zweimal kurz auf und bestätigt das erfolgreiche Anlernen. Sie können Ihre LED Technik nun mit dem Wandtaster dimmen. Ein kurzer Klick auf 0 = aus, kurzer Klick auf 1 = an, langes Drücken auf 0 = herunterdimmen, langes Drücken auf 1 = hochdimmen. Bitte entfernen Sie zuvor den Batterieschutz.

passende Rahmen zum Einbauen der Wandsteuerung:

- Berker: S1, B1, B3, B7 Glas
- Gira: Standard55, E2, Event, Esprit
- Jung: A500, Aplus
- Merten: M-smart, M-Arc, M-Plan

Allgemeine Daten

Art.Nr.: CTR-303038

Technische Daten

Spannungsversorgung: 3V CR2450 Batterie

Funk Frequenz: 869,5MHz

Temperaturbereich: 0 bis + 40°C

Maße (LxBxH) in mm: 80 x 80 x 13,6

Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.